

PRÉCAUTIONS AVANT MONTAGE

- Vérifier l'état de l'article avant chaque utilisation pour détecter les éventuels dommages et signes d'usure.
- Avant chaque utilisation, vérifier que toutes les pièces ont été correctement montées. Une mauvaise installation peut affecter la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Votre tonnelle doit être fixée à l'aide des sangles et des piquets de fixation inclus dans le colis. La personne chargée du montage est responsable de la sécurité sous la tonnelle.
- Pensez à avertir les personnes de la présence des sangles d'ancrage afin d'éviter les accidents.
- L'article ne doit pas être utilisé dans les conditions météorologiques défavorables, telles que les vents violents, les fortes pluies ou les chutes de neige. Les dommages causés par ces derniers ou par le gel ne seront pas couverts par la garantie légale.
- Par vent faible, assurez-vous que les côtés ouverts de la tonnelle soient face au vent. Si les toiles latérales de la tonnelle sont en place, la susceptibilité au vent augmente.
- Lors de l'installation et du démontage de la tonnelle pliante, il existe un risque de pincement au niveau des joints d'angle. Lors du démontage, assurez-vous que la pression dans les angles ne soit pas trop forte. Libérer la pression en appuyant sur la goupille de verrouillage.
- Veiller à poser la tonnelle pliante sur une surface plane.
- Les feux en plein air, les barbecues et les parasols chauffants sont à proscrire à proximité de la tente pliante.
- Les poches d'eau doivent être systématiquement vidées.

CONTIENT

- 4 parois 4x4
- 1 spot led
- 8 sardines fixation structure
- 6 sardines fixation bache
- 4 sangles a cliquets

FICHE TECHNIQUE BARNUM 4X4

SURFACE	4.00 m x 4.00 m = 16 m2
HAUTEUR DES CÔTÉS RÉGLABLE	2.25 - 2.55
HAUTEUR AU FAÎTAGE	3.40 m - 3.70 m
NOMBRES D'ENTRÉE	2
HAUTEUR D'ENTRÉE RÉGLABLE	2.00 m - 2.30 m
NOMBRE DE TOILE LATÉRAL	4
MASSE TOTAL	69.9 kg

CAPACITÉ

env. 28 places debout

env. 18 places assises en rangée

env. 16 places pour 2 tables de réception (env. 2 m)



STRUCTURE

Structure en acier de haute qualité, traitement de surface. La structure est très stable, légère et non corrosive

- Cinq hauteurs réglables
- Platine de pieds : plaque en acier massif, entièrement galvanisé
- Convient pour les sols meubles ou dur



TOIT ET PAROI LATÉRALE

Une bâche PVC, très robuste, résistant à la déchirure et durable

- Résistante aux intempéries toute l'année 100 % étanches
- Résistante à la traction (environ 85 kg) selon la norme, (ISO 13 934–1)
- Protection UV 50 +
- Fixation rapide des parois latérales, à l'aide d'une bande velcros tout autour de la bâche de toit.

BACHE ANTI-FEU

La toile de tente est entièrement certifiée anti-feu (stand 2016) ignifuge et difficilement inflammable. Elle est parfaite pour une utilisation dans les lieux publics

-

NOTICE DE MONTAGE



2 personnes











INSTRUCTION DE DEMONTAGE

- Enlever les toiles de côté.
- Enlever les sardines des câbles de haubanage qui sont fixés sur les platines.
- Appuyer sur le goujon de verrouillage, tirer la goupille vers vous pour faire rentrer les pieds télescopiques.
- Appuyer sur le goujon de verrouillage, tirer la goupille au niveau des connexions d'angle pour faire descendre les tubes. (faire attention à ne pas se coincer les doigts) jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient bien nettoyées et bien séchées avant de les ranger.